



EC51AABKR

TOEPASSINGEN

Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, spanten, palleten en kratten

TECHNISCHE SPECIFICATIETES

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Rolhoek | 34 ° |
| Verbindingstype | Papier gebonden |
| Draad materiaal | Carbon met standaard treksterkte |
| Afwerking | Standaard gegalvaniseerd |
| Coating | Sencoted |
| Nagelkop type | Geknipte kop |
| Kop breedte | 6,22 - 6,6 mm |
| Kop lengte | 4,39 - 4,64 mm |
| Spijkerschacht type | Gladde schacht |
| Punt type | Diamant |
| Punthoek | 36 ° |
| Binnendiameter rol | - |
| Spijker lengte | 50 mm |
| Spijker diameter | 2,3 mm |

LOGISTIEKE KENMERKEN

| | |
|------------------------|---------------|
| GTIN | 8715274043685 |
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 stuks |
| Nettogewicht | 3,75 kg |

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICATIETES

| | |
|---|---|
| Norm versie | EN 14592:2008+A1:2012 |
| CE bevestiging type | Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker |
| Corrossieklasse in micron | ≤5 |
| Service klasse | 1 |
| Coating type | Coating type 3 |
| Coating lengte | 34 mm |
| Kop oppervlakte | 24 mm |
| Karakteristieke buigmoment | 1575 Nmm |
| Karakteristieke uittrek parameter paralel | 7,18 N/mm ² |
| Characterist kop doortrek parameter | 22,45 N/mm ² |
| Karakteristieke breuksterkte | 629 N/mm ² |