**42R55MY****TOEPASSINGEN**


Hout op hout toepassingen, ondervloeren

**TECHNISCHE SPECIFICIATIES**

Verbindingstype	Plastic gebonden
Schroef type kop	Smalle kop met 4 nibs
Schroef recess	Philips 2
Schroefdraad type	2/3 grof
Rotaties per minuut	2300 RPM
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Geel verzinkt
Punt type	Type 17 kerf punt
Punthoek	23 °
Schroeflengte	53,8 - 56,2 mm
Schroefdiameter	4,1 - 4,3 mm

**LOGISTIEKE KENMERKEN**

GTIN	741474206634
Verpakkingshoeveelheid	1000 stuks
Nettogewicht	3,4 kg

**SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN****CE SPECIFICIATIES**

Norm versie	EN 14592:2008+A1:2012
Materiaal notificatie op CE label	Niet-gelegeerd staal
Corrossieklasse in micron	3
Service klasse	1
Binnendraad diameter	2,95 mm
Draadlengte	36,6 mm
Karakteristieke buigmoment	3582 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter parallel	12,35 N/mm <sup>2</sup>
Characterist kop doortrek parameter	31,3 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	4504 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke torsieweerstand	1,47 Nm
Karakteristieke torsiesterkte	3,47 Nm