**45W75MW****TOEPASSINGEN**


Hout op hout toepassingen, vlonders, hekwerk

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Verbindingstype | Plastic gebonden |
| Schroef recess | Square 2 |
| Schroefdraad type | 2/3 grof |
| Rotaties per minuut | 2300 RPM |
| Draad materiaal | Carbon met standaard treksterkte |
| Afwerking | Weatherex II |
| Punt type | Type 17 kerf punt |
| Punthoek | 23 ° |
| Schroeflengte | 73,5 - 76,5 mm |
| Schroefdiameter | 4,3 - 4,7 mm |

LOGISTIEKE KENMERKEN

| | |
|------------------------|--------------|
| GTIN | 741474208652 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 stuks |
| Nettogewicht | 5,06 kg |

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN

73,5 - 76,5 mm

4,3 - 4,7 mm

CE SPECIFICIATIES

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Norm versie | EN 14592:2008+A1:2012 |
| Service klasse | 3 |
| Binnendraad diameter | 3,3 mm |
| Draadlengte | 50 mm |