



## SP36NGB-ETA

### TOEPASSINGEN

Lijstwerk, kasten, meubelen, isolatieplaten


### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	0 °
Verbindingstype	Lijm gebonden
Draad materiaal	Roestvast staal AISI 304 (A2)
Coating	Sencoted
Punt type	Scherpe beitel
Punthoek	75 °
Niet-dikte	1,8 mm
Niet-draad afmeting	2,02 mm
Niet-kroon breedte	27 mm
Niet-binnen breedte	22,9 mm
Gauge	14
Niet-lengte	107,3 - 112,8 mm
Niet type	Zware nieten

### LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274239521
Verpakkingshoeveelheid	1000 stuks
Nettogewicht	5,64 kg

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Vervormde niet
Service klasse	3
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	110 mm
Karakteristieke buigmoment	1114 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter parallel	6,1 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke kop doortrek parameter	37,3 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	850 N/mm <sup>2</sup>