

**N17BGA-ETA****TOEPASSINGEN**

Kasten, kratten, lades, stofferen, systeemplafond, underlayment, lattenrooster, bekleding

**TECHNISCHE SPECIFICIATIES**

Rolhoek	0 °
Verbindingstype	Lijm gebonden
Draad materiaal	Roestvast staal AISI 304 (A2)
Coating	Standaard
Punt type	Beitel
Punthoek	70 °
Niet-dikte	1,4 mm
Niet-draad afmeting	1,51 mm
Niet-kroon breedte	10,6 mm
Niet-binnen breedte	7,67 mm
Gauge	16
Niet-lengte	37,1 - 39,1 mm
Niet type	Zware nieten

**LOGISTIEKE KENMERKEN**

GTIN	8715274239361
Verpakkingshoeveelheid	10000 stuks
Nettogewicht	11,39 kg

**SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN**

10,6 mm

**CE SPECIFICIATIES**

CE bevestiging type	Vervormde niet
Service klasse	3
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	38 mm
Karakteristieke buigmoment	598 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter parallel	7,3 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke kop doortrek parameter	38,43 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	800 N/mm <sup>2</sup>