



HBS-80140-FH40

TOEPASSINGEN

Houtconstructies, dakspantverbindingen, trappen

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Schroef type kop | Zeskantkop |
| Schroef recess | Torx 30 |
| Schroefdraad type | Deeldraad met schachtribben |
| Draad materiaal | Carbon met standaard treksterkte |
| Punt type | Type 17 kerf punt |
| Schroeflengte | 140 - 140 mm |
| Schroefdiameter | 8 - 8 mm |

LOGISTIEKE KENMERKEN

| | |
|------------------------|---------------|
| GTIN | 8715274237589 |
| Verpakkingshoeveelheid | 50 stuks |
| Nettogewicht | 1,71 kg |

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



140 - 140 mm

8 - 8 mm

CE SPECIFICIATIES

| | |
|--|--------------------------------|
| Norm versie | ETA acc. EAD 130118-00-0603 |
| CE bevestiging type | Houtconstructie Schroef |
| Materiaal notificatie op CE label | Carbon staal |
| Corrossieklasse in micron | ≤5 |
| Service klasse | 2 |
| Draadlengte | 80 mm |
| Karakteristieke buigmoment | 20 Nmm |
| Karakteristieke uittrek parameter parallel | 11 N/mm ² |
| Characterist kop doortrek parameter | 14 N/mm ² |
| Karakteristieke torsieweerstand | 1,5 Nm |
| Karakteristieke torsiesterkte | 20 Nm |