

## HBS-80200-FH40

### TOEPASSINGEN

Houtconstructies, dakspantverbindingen, trappen


### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Schroef type kop	Zeskantkop
Schroef recess	Torx 30
Schroefdraad type	Deeldraad met schachtribben
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Punt type	Type 17 kerf punt
Schroeflengte	200 - 200 mm
Schroefdiameter	8 - 8 mm

### LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274237619
Verpakkingshoeveelheid	50 stuks
Nettogewicht	2,34 kg

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICIATIES

Norm versie	ETA acc. EAD 130118-00-0603
CE bevestiging type	Houtconstructie Schroef
Materiaal notificatie op CE label	Carbon staal
Corrossieklasse in micron	≤5
Service klasse	2
Draadlengte	80 mm
Karakteristieke buigmoment	20 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter parallel	11 N/mm <sup>2</sup>
Characterist kop doortrek parameter	14 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke torsieweerstand	1,5 Nm
Karakteristieke torsiesterkte	20 Nm