

## HBS-80340-FH40

### TOEPASSINGEN

Houtconstructies, dakspantverbindingen, trappen


### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Schroef type kop  | Zeskantkop                       |
| Schroef recess    | Torx 30                          |
| Schroefdraad type | Deeldraad met schachtribben      |
| Draad materiaal   | Carbon met standaard treksterkte |
| Punt type         | Type 17 kerf punt                |
| Schroeflengte     | 340 - 340 mm                     |
| Schroefdiameter   | 8 - 8 mm                         |

### LOGISTIEKE KENMERKEN

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| GTIN                   | 8715274237688 |
| Verpakkingshoeveelheid | 50 stuks      |
| Nettogewicht           | 3,81 kg       |

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICIATIES

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Norm versie                                | ETA acc. EAD<br>130118-00-0603 |
| CE bevestiging type                        | Houtconstructie Schroef        |
| Materiaal notificatie op CE label          | Carbon staal                   |
| Corrossieklasse in micron                  | ≤5                             |
| Service klasse                             | 2                              |
| Draadlengte                                | 80 mm                          |
| Karakteristieke buigmoment                 | 20 Nmm                         |
| Karakteristieke uittrek parameter parallel | 11 N/mm <sup>2</sup>           |
| Characterist kop doortrek parameter        | 14 N/mm <sup>2</sup>           |
| Karakteristieke torsieweerstand            | 1,5 Nm                         |
| Karakteristieke torsiesterkte              | 20 Nm                          |