

**EC52AABKR****TOEPASSINGEN**

Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, spanten, palleten en kratten

TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Standaard gegalvaniseerd
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Kop breedte	6,22 - 6,6 mm
Kop lengte	4,39 - 4,64 mm
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Binnendiameter rol	-
Spijker lengte	55 mm
Spijker diameter	2,3 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274043692
Verpakkingshoeveelheid	2000 stuks
Nettogewicht	5,96 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN**CE SPECIFICATIETES**

Norm versie	EN 14592:2008+A1:2012
CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Corrossieklasse in micron	≤5
Service klasse	1
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	39 mm
Kop oppervlakte	24 mm
Karakteristieke buigmoment	1575 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter parallel	7,18 N/mm ²
Characterist kop doortrek parameter	22,45 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	629 N/mm ²