

SS TROMMELSPIJKER RING 2,1X35MM ROESTVAST STAAL AISI 304 (A2)



SS16AGAVG

TOEPASSINGEN

Gevelbekleding, hekwerk


TECHNISCHE SPECIFICATIET

Rolhoek	16 °
Rol type	Conisch
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Roestvast staal AISI 304 (A2)
Coating	Standaard
Nagelkop type	Bolkop
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Binnendiameter rol	-
Eerste lasdraad afstand	12 - 13 mm
Tweede lasdraad afstand	23,5 - 24,5 mm
Spijker lengte	35 mm
Spijker diameter	2,1 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274021003
Verpakkingshoeveelheid	18900 stuks
Nettogewicht	19,13 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICATIET

Norm versie	EN 14592:2008+A1:2012
CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Service klasse	3
Coating type	NA
Coating lengte	25,5 mm
Kop oppervlakte	19 mm
Draadlengte	17 mm
Karakteristieke buigmoment	1062 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter paralel	6,9 N/mm ²
Characterist kop doortrek parameter	19,81 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	777 N/mm ²