



## GC55APBKR

### TOEPASSINGEN

Constructie, palleten en kratten, ondervloeren, spanten

### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Blank standaard breuksterkte
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Spijker lengte	65 mm
Spijker diameter	2,87 mm

### LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274028552
Verpakkingshoeveelheid	2000 stuks
Nettogewicht	6,73 kg

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Service klasse	1
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	41 mm
Kop oppervlakte	30 mm
Karakteristieke buigmoment	3054 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter paralel	2,45 N/mm <sup>2</sup>
Characterist kop doortrek parameter	27,12 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	695 N/mm <sup>2</sup>