



HC60APBKR

TOEPASSINGEN

Constructie, palleten en kratten, bekleding, ondervloeren, spanten


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Blank standaard breuksterkte
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Kop breedte	6,71 - 7,21 mm
Kop lengte	5 - 5,36 mm
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Binnendiameter rol	-
Spijker lengte	100 mm
Spijker diameter	3,1 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274152592
Verpakkingshoeveelheid	2000 stuks
Nettogewicht	9,37 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

Norm versie	EN 14592:2008+A1:2012
CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Service klasse	1
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	70 mm
Kop oppervlakte	30 mm
Karakteristieke buigmoment	2570 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter parallel	3,1 N/mm ²
Characterist kop doortrek parameter	30,1 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	633 N/mm ²