**SL15AGBC****TOEPASSINGEN**


Gevelbekleding, hekwerk

**TECHNISCHE SPECIFICIATIES**

Rolhoek	16 °
Rol type	Plat
Verbindingstype	Plastic gebonden 16mm
Draad materiaal	Roestvast staal AISI 304 (A2)
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Kop diameter	4,83 - 5,18 mm
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Eerste lasdraad afstand	9 - 10 mm
Tweede lasdraad afstand	18,5 - 19,5 mm
Spijker lengte	32 mm
Spijker diameter	2,1 mm

**LOGISTIEKE KENMERKEN**

GTIN	8715274055763
Verpakkingshoeveelheid	10800 stuks
Nettogewicht	11,6 kg

**SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN****CE SPECIFICIATIES**

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Service klasse	3
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	22,5 mm
Kop oppervlakte	19 mm
Draadlengte	14 mm
Karakteristieke buigmoment	1062 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter paralel	6,9 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke kop doortrek parameter	19,81 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	777 N/mm <sup>2</sup>