



## HBS-80280-CH40

### TOEPASSINGEN

Houtconstructies, dakspantverbindingen, trappen

### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Schroef type kop	Verzonken met punt
Schroef recess	Torx 40
Schroefdraad type	Deeldraad met schachtribben
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Punt type	Type 17 kerf punt
Schroeflengte	280 - 280 mm
Schroefdiameter	8 - 8 mm

### LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274237459
Verpakkingshoeveelheid	50 stuks
Nettogewicht	2,99 kg

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



280 - 280 mm

8 - 8 mm

### CE SPECIFICIATIES

Norm versie	ETA acc. EAD 130118-00-0603
CE bevestiging type	Houtconstructie Schroef
Materiaal notificatie op CE label	Carbon staal
Corrossieklasse in micron	≤5
Service klasse	2
Draadlengte	80 mm
Karakteristieke buigmoment	20 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter parallel	11 N/mm <sup>2</sup>
Characterist kop doortrek parameter	14 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke torsieweerstand	1,5 Nm
Karakteristieke torsiesterkte	20 Nm