**42W50MY****TOEPASSINGEN**


Hout op hout toepassingen, vlonders, hekwerk

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Verbindingstype | Plastic gebonden |
| Schroef recess | Square 2 |
| Schroefdraad type | 2/3 grof |
| Rotaties per minuut | 2300 RPM |
| Draad materiaal | Carbon met standaard treksterkte |
| Afwerking | Geel verzinkt |
| Punt type | Type 17 kerf punt |
| Punthoek | 23 ° |
| Schroeflengte | 48,8 - 51,2 mm |
| Schroefdiameter | 4,05 - 4,3 mm |

LOGISTIEKE KENMERKEN

| | |
|------------------------|--------------|
| GTIN | 741474208683 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 stuks |
| Nettogewicht | 3,19 kg |

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN

48,8 - 51,2 mm

4,05 - 4,3 mm

CE SPECIFICIATIES

| | |
|---|-------------------------|
| Norm versie | EN 14592:2008+A1:2012 |
| Materiaal notificatie op CE label | Niet-gelegeerd staal |
| Corrossieklasse in micron | 3 |
| Service klasse | 1 |
| Binnendraad diameter | 3,15 mm |
| Draadlengte | 33,3 mm |
| Karakteristieke buigmoment | 4690 Nmm |
| Karakteristieke uittrek parameter paralel | 12,35 N/mm ² |
| Characterist kop doortrek parameter | 26,5 N/mm ² |
| Karakteristieke breuksterkte | 4729 N/mm ² |
| Karakteristieke torsieweerstand | 1,47 Nm |
| Karakteristieke torsiesterkte | 4,4 Nm |