

GE54APB

TOEPASSINGEN

Constructie, palleten en kratten, ondervloeren, spanten


TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Blank standaard breuksterkte
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Kop breedte	6,81 - 7,21 mm
Kop lengte	4,85 - 5,2 mm
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Spijker lengte	60 mm
Spijker diameter	2,87 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	4032933223177
Verpakkingshoeveelheid	3000 stuks
Nettogewicht	9,51 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



2,87 mm

CE SPECIFICATIETES

Norm versie	EN 14592:2008+A1:2012
CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Service klasse	1
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	38 mm
Kop oppervlakte	30 mm
Draadlengte	40 mm
Karakteristieke buigmoment	2525 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter paralel	7,8 N/mm ²
Karakteristieke kop doortrek parameter	20,3 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	695 N/mm ²