



9W2001N

De PS20XP is gemaakt van duurzame componenten en uiterst sterke materialen. Het nieuwe slagpengeleiding ontwerp zorgt voor een superieure controle van het bevestigingsmiddel en ongeëvenaarde bevestigingseigenschappen. De PS20XP verwerkt nieten met een draaddikte van 1,6mm. Bevestiging lengte 22-55mm.

TOEPASSINGEN

Panlat, hoekverbinding, isolatieplaten, golfkarton toepassingen, dak en muurvilt

EIGENSCHAPPEN

- EZ-clear magazijn
- Instelbare schroefdiepte met dieptevergrendeling

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Werktemperatuur range	-18 - 49 °C
Olievrij	Nee
Verbindingstype	Lijm gebonden
Afmetingen	387 x 89 x 254 mm
Inclusief koffer	Ja
Nettogewicht	2,4 kg
Activering instelling	Dual
Magazijn capaciteit	160 stuks
Luchtaansluiting	3/8" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	97 l/m
Niet serie	P niet

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	9W2001N
GTIN	8715274237800



BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM**CODE**

P niet 16mm		PxxBMA
P niet 16mm	Verzinkt 12 micron	PxxBXBB
P niet 38mm	Verzinkt 12 micron	PxxBXBB
P niet 22mm	Standaard gegalvaniseerd	PxxBABB
P niet 16mm	Standaard gegalvaniseerd	PxxBABB

BIJPASSENDE PRODUCTEN

**NAAM****CODE**

AC24016, geluidsarme compressor

AFN0022

**NAAM****CODE**

AFN0004UK2

**NAAM****CODE**

AC33024 Olivierijze compressor

AFN0004EU

**NAAM****CODE**

AC24080, geluidsarme compressor

AFN0034