

HBS-80180-CH40

TOEPASSINGEN

Houtconstructies, dakspantverbindingen, trappen


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Schroef type kop | Verzonken met punt |
| Schroef recess | Torx 40 |
| Schroefdraad type | Deeldraad met schachtribben |
| Draad materiaal | Carbon met standaard treksterkte |
| Punt type | Type 17 kerf punt |
| Schroeflengte | 180 - 180 mm |
| Schroefdiameter | 8 - 8 mm |

LOGISTIEKE KENMERKEN

| | |
|------------------------|---------------|
| GTIN | 8715274237428 |
| Verpakkingshoeveelheid | 100 stuks |
| Nettogewicht | 1,95 kg |

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

| | |
|--|--------------------------------|
| Norm versie | ETA acc. EAD 130118-00-0603 |
| CE bevestiging type | Houtconstructie Schroef |
| Materiaal notificatie op CE label | Carbon staal |
| Corrossieklasse in micron | ≤5 |
| Service klasse | 2 |
| Draadlengte | 80 mm |
| Karakteristieke buigmoment | 20 Nmm |
| Karakteristieke uittrek parameter parallel | 11 N/mm ² |
| Characterist kop doortrek parameter | 14 N/mm ² |
| Karakteristieke torsieweerstand | 1,5 Nm |
| Karakteristieke torsiesterkte | 20 Nm |