

## GB55ASBSR

### TOEPASSINGEN

Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, spanten, palleten en kratten


### TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Rolhoek	21 °
Verbindingstype	Plastic gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Hot-Dipped galvanised 3
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Kop diameter	6,65 - 6,85 mm
Spijkerschacht type	Ballistische schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Spijker lengte	65 mm
Spijker diameter	2,87 mm

### LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274037226
Verpakkingshoeveelheid	2000 stuks
Nettogewicht	7,43 kg

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICATIETES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Corrossieklasse in micron	55
Service klasse	3
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	49,5 mm
Kop oppervlakte	36 mm
Draadlengte	45 mm
Karakteristieke buigmoment	3192 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter paralel	6,71 N/mm <sup>2</sup>
Characterist kop doortrek parameter	50,1 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	695 N/mm <sup>2</sup>