



WCE0485

De pneumatische SLP20XP GLN-T is een machine voor het blind bevestigen van glaslatten. De 1,2mm (AX) brad wordt gebogen en van het glas weggeschoten in de uitsparing voor het rubber met bradlengtes van 25 tot 38mm. De aanbevolen spatiëring is 30cm en maximaal 8 tot 10,5cm van de rand.

TOEPASSINGEN

Ramen en deuren

EIGENSCHAPPEN

- Comfortabel handvat
- Oplaadindicator
- Olivrij


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Olievrij	Ja
Verbindingstype	Lijm gebonden
Nageltype	Brads
Inclusief koffer	Ja
Nettogewicht	1,17 kg
Activering instelling	Restrictive
Magazijn capaciteit	110 stuks
Luchtaansluiting	1/4" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	54 l/m
Werkdruk	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	WCE0485
GTIN	8715274044927

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
AX brad nagel 1,2x25mm	Standaard gegalvaniseerd	AXxxEAAP
AX brad nagel 1,2x25mm		AXxxEGA
AX brad nagel 1,2x30mm		AXxxEGA
AX brad nagel 1,2x35mm	Standaard gegalvaniseerd	AXxxEAAP
AX brad nagel 1,2x25mm	Standaard gegalvaniseerd	AXxxEAAP

ACCESSOIRES



NAAM	CODE
Stekker universeel male NPT 1/4"	4000100



NAAM	CODE
Persluchtset universeel 10m x 6,5mm	4000650

BIJPASSENDE PRODUCTEN



NAAM	CODE
PC1010EU, mini Compressor	PC1010EU



NAAM	CODE
PC1010EU, mini compressor, 230V	PC1010UK2



NAAM	CODE
PC1010EU, mini compressor, 110V	PC1010UK1



NAAM	CODE
AC8305UK, geluidsarme compressor	AFN0028UK