


**42W55MW****TOEPASSINGEN**


Hout op hout toepassingen, vlonders, hekwerk

**TECHNISCHE SPECIFICATIETES**

Verbindingstype	Plastic gebonden
Schroef recess	Senco drive 25
Schroefdraad type	2/3 grof
Rotaties per minuut	2300 RPM
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Weatherex II
Punt type	Type 17 kerf punt
Punthoek	23 °
Schroeflengte	53,8 - 56,2 mm
Schroefdiameter	4,05 - 4,3 mm

**LOGISTIEKE KENMERKEN**

GTIN	741474208362
Verpakkingshoeveelheid	1000 stuks
Nettogewicht	3,67 kg

**SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN****CE SPECIFICATIETES**

Norm versie	EN 14592:2008+A1:2012
Materiaal notificatie op CE label	Niet-gelegeerd staal
Service klasse	3
Binnendraad diameter	3,15 mm
Draadlengte	36,6 mm
Karakteristieke buigmoment	4690 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter paralel	10,87 N/mm <sup>2</sup>
Characterist kop doortrek parameter	24,4 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	5112 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke torsieweerstand	1,74 Nm
Karakteristieke torsiesterkte	4,98 Nm