

HBS-60080-FH30

TOEPASSINGEN

Houtconstructies, dakspantverbindingen, trappen


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Schroef type kop	Zeskantkop
Schroef recess	Torx 30
Schroefdraad type	Deeldraad met schachtribben
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Punt type	Type 17 kerf punt
Schroeflengte	80 - 80 mm
Schroefdiameter	6 - 6 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274237503
Verpakkingshoeveelheid	100 stuks
Nettogewicht	1,02 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

Norm versie	ETA acc. EAD 130118-00-0603
CE bevestiging type	Houtconstructie Schroef
Materiaal notificatie op CE label	Carbon staal
Corrossieklasse in micron	≤5
Service klasse	2
Draadlengte	48 mm
Karakteristieke buigmoment	9,5 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter parallel	11 N/mm ²
Characterist kop doortrek parameter	14 N/mm ²
Karakteristieke torsieweerstand	1,5 Nm
Karakteristieke torsiesterkte	11 Nm