

## MD65ASBS

### TOEPASSINGEN

Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, spanten, palleten en kratten


### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Rolhoek             | 21 °                             |
| Verbindingstype     | Plastic gebonden                 |
| Draad materiaal     | Carbon met standaard treksterkte |
| Afwerking           | Hot-Dipped galvanised 3          |
| Coating             | Sencoted                         |
| Nagelkop type       | Volle ronde kop                  |
| Kop diameter        | 7,24 - 7,65 mm                   |
| Spijkerschacht type | Gladde schacht                   |
| Punt type           | Diamant                          |
| Punthoek            | 40 °                             |
| Spijker lengte      | 130 mm                           |
| Spijker diameter    | 3,8 mm                           |

### LOGISTIEKE KENMERKEN

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| GTIN                   | 8715274037325 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1400 stuks    |
| Nettogewicht           | 20,51 kg      |

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICIATIES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| CE bevestiging type       | Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker |
| Corrossieklasse in micron | 55  |
| Service klasse            | 3   |
| Coating type              | Coating type 3                            |