



## 6S2221N

Xtreme kwaliteit om onder industriële omstandigheden pneumatisch lichte nieten te verwerken door professionals. Diverse SFT10XP types schieten nieten in een range van 5 tot 16mm en beschikken over excellente eigenschappen voor het hoogste gebruiksgemak, een dubbel lengte magazijn verhoogt de nuttige werktijd en de productiviteit.

### TOEPASSINGEN

Stofferen, decoratieve afwerking, meubelen

### EIGENSCHAPPEN

- Dubbel lang magazijn
- Onderlader magazijn
- Comfortabel handvat
- Luchtuitlaat achter

### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Werktemperatuur range	-18 - 49 °C
Olievrij	Nee
Verbindingstype	Lijm gebonden
Afmetingen	375 x 42 x 167 mm
Inclusief koffer	Nee
Nettogewicht	1,48 kg
Activering instelling	Trigger fire
Magazijn capaciteit	390 stuks
Luchtaansluiting	1/4" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	23 l/m
Niet serie	C niet

### IDENTIFICATIE

Artikelnummer	6S2221N
GTIN	0741474124952



## BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
C niet 8mm, RAL9005	Standaard gegalvaniseerd	CxxBACP
C niet 10mm, RAL9005	Standaard gegalvaniseerd	CxxBACP
C niet, 8mm	Standaard gegalvaniseerd	CxxBBA
C niet, hss 6mm	Standaard gegalvaniseerd	CxxBBA
C niet, 8mm	Standaard gegalvaniseerd	CxxBBA

## ACCESSOIRES



NAAM	CODE
Stekker universeel male NPT 1/4"	4000100



NAAM	CODE
Premium machine olie voor pneumatische machines, vochtwerend	PC1295

## BIJPASSENDE PRODUCTEN



NAAM	CODE
PC1010EU, mini compressor, 230V	PC1010UK2



NAAM	CODE
PC1010EU, mini compressor, 110V	PC1010UK1



NAAM	CODE
PC1010EU, mini Compressor	PC1010EU



NAAM	CODE
	AFN0036UK2