



42GS41MC

TOEPASSINGEN

Bekleding, hout op staal toepassingen


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Verbindingstype | Plastic gebonden |
| Schroef type kop | Platte kop met 8 nibs |
| Schroef recess | Square 2 |
| Schroefdraad type | Fijn |
| Rotaties per minuut | 2300 RPM |
| Draad materiaal | Carbon met standaard treksterkte |
| Afwerking | Helder verzinkt |
| Punt type | Zelfborend vleugels |
| Punthoek | 110 ° |
| Schroeflengte | 39,8 - 42,2 mm |
| Schroefdiameter | 4,1 - 4,4 mm |

LOGISTIEKE KENMERKEN

| | |
|------------------------|---------------|
| GTIN | 8715274022208 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 stuks |
| Nettogewicht | 3,4 kg |

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Norm versie | EN 14566:2008+A1:2009 |
| Service klasse | 1 |
| Binnendraad diameter | 3,5 mm |
| Draadlengte | 29,3 mm |