

# SS TROMMELSPIJKER RING 2,1X45MM ROESTVAST STAAL AISI 304 (A2)



## SS19AGAVG

### TOEPASSINGEN

Gevelbekleding, hekwerk


### TECHNISCHE SPECIFICATIET

Rolhoek	16 °
Rol type	Conisch
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Roestvast staal AISI 304 (A2)
Coating	Standaard
Nagelkop type	Bolkop
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Binnendiameter rol	-
Eerste lasdraad afstand	12 - 13 mm
Tweede lasdraad afstand	23,5 - 24,5 mm
Spijker lengte	45 mm
Spijker diameter	2,1 mm

### LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274025766
Verpakkingshoeveelheid	12600 stuks
Nettogewicht	16,3 kg

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICATIET

Norm versie	EN 14592:2008+A1:2012
CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Service klasse	3
Coating type	NA
Coating lengte	37,5 mm
Kop oppervlakte	19 mm
Draadlengte	30 mm
Karakteristieke buigmoment	1062 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter paralel	6,9 N/mm <sup>2</sup>
Characterist kop doortrek parameter	19,81 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	777 N/mm <sup>2</sup>