



6S2321N

Xtreme kwaliteit om onder industriële omstandigheden pneumatisch lichte nieten te verwerken door professionals. Diverse SFT10XP types schieten nieten in een range van 5 tot 16mm en beschikken over excellente eigenschappen voor het hoogste gebruiksgemak, een dubbel lengte magazijn verhoogt de nuttige werktijd en de productiviteit.

TOEPASSINGEN

Stofferen, decoratieve afwerking, meubelen

EIGENSCHAPPEN

- Dubbel lang magazijn
- Onderlader magazijn
- Comfortabel handvat
- Luchtuitlaat achter

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Werktemperatuur range	-18 - 49 °C
Olievrij	Nee
Verbindingstype	Lijm gebonden
Afmetingen	375 x 42 x 167 mm
Inclusief koffer	Nee
Nettogewicht	1,48 kg
Activering instelling	Automatisch
Magazijn capaciteit	390 stuks
Luchtaansluiting	1/4" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	23 l/m
Niet serie	C niet

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	6S2321N
GTIN	0741474124976



BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM

C niet 8mm, RAL9005

C niet 10mm, RAL9005

C niet, 8mm

C niet, hss 6mm

C niet, 8mm

AFWERKING

Standaard gegalvaniseerd

Standaard gegalvaniseerd

Standaard gegalvaniseerd

Standaard gegalvaniseerd

Standaard gegalvaniseerd

CODE

CxxBACP

CxxBACP

CxxBBA

CxxBBA

CxxBBA

ACCESSOIRES

**NAAM**

Machine smeermiddel 115g. (tube)

CODE

YB0123

**NAAM**

Tacker olie voor pneumatische machines

CODE

PC0102

BIJPASSENDE PRODUCTEN

**NAAM**

PC1249EU, midi compressor

CODE

PC1249EU

**NAAM**

PC0968EU, mini compressor

CODE

PC0968EU