

# HL TROMMELSPIJKER RING 3,1X90MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE



## HL29AABF

### TOEPASSINGEN

Constructie, ondervloeren, spanten, palleten en kratten


### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	16 °
Rol type	Plat
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Standaard gegalvaniseerd
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Kop diameter	6,73 - 7,24 mm
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Binnendiameter rol	-
Eerste lasdraad afstand	14,2 - 15,5 mm
Tweede lasdraad afstand	33,5 - 34 mm
Spijker lengte	90 mm
Spijker diameter	3,1 mm

### LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274044705
Verpakkingshoeveelheid	4050 stuks
Nettogewicht	21,38 kg

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICIATIES

Norm versie	EN 14592:2008+A1:2012
CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Corrossieklasse in micron	≤5
Service klasse	1
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	61,5 mm
Kop oppervlakte	37 mm
Draadlengte	63 mm
Karakteristieke buigmoment	2640 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter paralel	3,9 N/mm <sup>2</sup>
Characterist kop doortrek parameter	38,16 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	621 N/mm <sup>2</sup>