

**KC59AAB****TOEPASSINGEN**

Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, spanten, palleten en kratten

**TECHNISCHE SPECIFICATIETES**

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Standaard gegalvaniseerd
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Kop breedte	6,71 - 7,21 mm
Kop lengte	5,08 - 5,59 mm
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Binnendiameter rol	-
Spijker lengte	90 mm
Spijker diameter	3,3 mm

**LOGISTIEKE KENMERKEN**

GTIN	4032933209263
Verpakkingshoeveelheid	3000 stuks
Nettogewicht	17,31 kg

**SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN****CE SPECIFICATIETES**

Norm versie	EN 14592:2008+A1:2012
CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Corrossieklasse in micron	≤5
Service klasse	1
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	55 mm
Kop oppervlakte	33 mm
Karakteristieke buigmoment	4680 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter paralel	3,1 N/mm <sup>2</sup>
Characterist kop doortrek parameter	27,1 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	621 N/mm <sup>2</sup>