



## HE59APBKR

### TOEPASSINGEN

Constructie, palleten en kratten, ondervloeren, spanten


### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Blank standaard breuksterkte
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Kop breedte	6,71 - 7,21 mm
Kop lengte	5 - 5,36 mm
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Binnendiameter rol	-
Spijker lengte	90 mm
Spijker diameter	3,1 mm

### LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274028613
Verpakkingshoeveelheid	2000 stuks
Nettogewicht	10,53 kg

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICIATIES

Norm versie	EN 14592:2008+A1:2012
CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Service klasse	1
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	60 mm
Kop oppervlakte	30 mm
Draadlengte	62 mm
Karakteristieke buigmoment	2936 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter paralel	7,6 N/mm <sup>2</sup>
Characterist kop doortrek parameter	20,72 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	633 N/mm <sup>2</sup>