

**SC19APBV****TOEPASSINGEN**


Verpakking, palleten en kratten, underlayment

TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Rolhoek	16 °
Rol type	Conisch
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Blank standaard breuksterkte
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Kop diameter	4,83 - 5,18 mm
Kop breedte	-
Kop lengte	-
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Binnendiameter rol	-
Eerste lasdraad afstand	12 - 13 mm
Tweede lasdraad afstand	23,5 - 24,5 mm
Spijker lengte	45 mm
Spijker diameter	2,1 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274017624
Verpakkingshoeveelheid	12600 stuks
Nettogewicht	16,76 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN**CE SPECIFICATIETES**

Norm versie	EN 14592:2008+A1:2012
CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Corrossieklasse in micron	0
Service klasse	1
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	31,5 mm
Kop oppervlakte	19 mm
Karakteristieke buigmoment	1268 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter paralel	6,04 N/mm ²
Characterist kop doortrek parameter	32,3 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	777 N/mm ²