



492026N

De ergonomisch ontworpen SLS20XP verhoogt de kwaliteit en productiviteit in een breed scala van toepassingen. De ultralichte nietmachine voor middelgrote draden is ergonomisch ontworpen voor gebruiksgemak. Het heeft een never Lube® ontwerp, wat betekent dat het onderhoud eenvoudiger is en er geen smeermiddel nodig is om fijn hout te bevetken. De SLS20XP is verkrijgbaar voor nieten met verschillende kroonbreedtes in een lengte van 10 en 38 mm.

TOEPASSINGEN

Stofferen, lijstwerk, systeemplafond, gevelbekleding, lambrisering, kasten, meubelen

EIGENSCHAPPEN

- EZ-clear magazijn
- No-mar pad
- Olivrij
- Instelbare schroefdiepte met dieptevergrendeling

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Werktemperatuur range	-18 - 49 °C
Olievrij	Ja
Verbindingstype	Lijm gebonden
Afmetingen	305 x 51 x 216 mm
Inclusief koffer	Nee
Nettogewicht	1,13 kg
Activering instelling	Dual
Magazijn capaciteit	168 stuks
Luchtaansluiting	1/4" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	54,4 l/m
Niet serie	K niet

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	492026N
GTIN	0741474040306



BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
K niet 22mm	Standaard gegalvaniseerd	KxxBAAP
K niet 22mm	Standaard gegalvaniseerd	KxxBAB
K niet 19mm	Standaard gegalvaniseerd	KxxBAAP
K niet 16mm	Standaard gegalvaniseerd	KxxBAAP
K niet 16mm	Standaard gegalvaniseerd	KxxBAB

ACCESSOIRES



NAAM	CODE
Tacker olie voor pneumatische machines	PC0102



NAAM	CODE
Premium machine olie voor pneumatische machines, vochtwerend	PC1295

BIJPASSENDE PRODUCTEN



NAAM	CODE
	AFN0037UK



NAAM	CODE
AC19306BL-EU, compressor 230V	AFN0036EU



NAAM	CODE
	AFN0038UK2



NAAM	CODE
	AFN0038UK